



Descripción

EZ Street es una mezcla fabricada en caliente, empacada y de aplicación en frío para la reparación permanente del asfalto o concreto.

Usos Primarios

- Huecos
- Redes de servicios Públicos
- Bordes de pavimento
- Alcantarillas
- Entrada de Vehículos
- Parqueaderos
- Grietas grandes
- Ciclo vías

Ventajas

- Garantizado para reparaciones permanentes
- Listo para usar.
- No necesita mezclar.
- No requiere imprimación ni calentar.
- Se puede aplicar sobre el agua.
- Trabaja en todas las temperaturas y condiciones climáticas incluso en temporada invernal.
- De fácil uso, manejo y limpieza.
- Inmediato al tráfico
- Amigable al medio ambiente, no contamina.
- Aumento en la eficiencia y productividad.
- De fácil envío y disponibilidad inmediata.
- No es más duro que el concreto es más durable.

Empaque

Bolsas de 25 Kg y/o Granel

Cubrimiento

50 lb (25kl) cubre 0.50m² a 2.50 Cms (25mm) de espesor.

Componentes

Grava triturada de 3/8, arena producto de la trituración, asfalto líquido AC 60-70, Aditivo EZ STREET con polímeros y reactivo, No emulsiones

Propiedades Típicas

Test	Método	Especificación
Extracción	ASTM D 2172	0.5%
Gradación	AASHTO T-30	Tolerancia con EZ STREET
Resistencia al Agua	AASHTO T-182 Modificado	+ 95%
Afuera o Bodega	Visual	1 año

Guía de Aplicación

Preparación:

Limpiar el área y remover todo el escombrosuelto, como concreto, ladrillos, arcillas o cualquier material extraño que pueda dañar la aplicación

Mezclado

No necesita mezclar. Listo para usar

Aplicación

Aplique EZ STREET en el área que va a reparar. Compacte con un apisonador o plato Compactador, dejando un 25% más alto del nivel del pavimento existente. Para aplicaciones mayores de 10 cm de profundidad aplique EZ STREET en capas de 5cm compactando cada capa.

Limitaciones

No agregar agua, petróleo o rendir con otro material.

Almacenaje

Durante un año después de su fabricación.

Marca Registrada en 2004: The EZ Street Company.
Todos los Derechos Reservados.

EZ STREET® es una marca registrada de EZ
Street Company

Para más información:

Tecnología de Asfalto Colombia SAS

www.tecnologiadeasfalto.com

Telefono: 0057 321 206 6295

ventas@tecnologiadeasfalto.com

asfalto123@gmail.com